

Dispositivo di filtraggio gasolio/benzina serie AT050



Versione Open-Frame AT050



Contenitore per montaggio esterno AT00714

Il dispositivo di filtraggio della serie AT050 è stato progettato per far fronte alle più difficili condizioni di rifornimento di idrocarburi e consente una facile manutenzione, pulizia e sostituzione della cartuccia filtro. I componenti possono erogare da 95 l/m a 230 l/m a seconda del modello, degli elementi filtranti installati e del carburante che deve essere filtrato.

È composto da un "collare di bloccaggio ad anello" che attacca la sede del filtro alla testata del filtro (in fusione di alluminio) tramite 4 bulloni. Il collare di bloccaggio ad anello, provvisto di fenditure, permette al personale della manutenzione di sbloccare i 4 bulloni del collare, ruotare la coppa ed abbassarla per cambiare gli elementi filtranti. Installata la nuova cartuccia, si alza semplicemente la coppa e si ruota nella posizione sull'anello di bloccaggio e si serrano i bulloni.

I componenti di fissaggio, dadi, bulloni e galletti sono in acciaio inox e permettono una facile manutenzione. Non sono richieste chiavi ed altro attrezzi speciali. Non sono usati morsetti "tipo banda a V" permettendo ad una sola persona di cambiare facilmente il filtro.

Applicazioni

- Benzina, gasolio autotrazione, gasolio autotrazione NO BioDiesel, gasolio tutti i tipi

Installazioni

- Distributori di carburante, sistemi di alimentazioni per grossi motori Diesel

Caratteristiche modello standard

- Coperchio in alluminio, Coppa porta filtro in acciaio, Componenti verniciati a polvere, "Collare di bloccaggio ad anello" senza morsetti, Entrata ed uscita da 1 ½" NPT, Massima pressione 150 psi a 240°F, Valvola di scarico manuale, Valvola di ventilazione manuale

Caratteristiche tecniche

Componente	Portate massime		Clean dry Delta P	Change Delta P
	Range flusso	Gasolio/Benzina		
• Filtro separatore	45-225 l/min	110 l/min	**	1034 mBar
• Assorbitore (no BioDiesel)	45-166 l/min	110 l/min	**	2068 mBar
• Pre-filtro	45-270 l/min	135 l/min	**	1379 mBar

** varia per fluido e passaggio



Accessori

AT00914/V	Segnalatore presenza acqua visivo
AT00914/E	Segnalatore presenza acqua elettronico
AT01014	Manometro differenziale
AT01114	Supporto di montaggio
AT00714	Contenitore per montaggio esterno

Cartucce di ricambio

Tipo/ μm	10 μm	25 μm
Cartuccia separatrice	AT-60356	AT-60338
Cartuccia filtro assorbente	AT-60358	AT-60344
Cartuccia solo filtrazione	AT-60357	AT-60341

Codici dispositivo

AT050	/VERSIONE	/PRODOTTO
	/S: completo di cartuccia separatrice /A: completo di cartuccia assorbente /P: completo di cartuccia solo filtrazione	/G: gasolio (25 μm) /B: benzina (10 μm)

Specifica soggetta a modifiche senza preavviso